

Údržba podlahových dílů

LAK RFS

RFS je povrchová úprava lakem (utěsnění, zatažení pórů), který může být nanesen pouze na lazurované profily vyrobené z Resysty. Nalakováním se povrch uzavře a nečistoty se drží jen povrchově. Barva se díky nalakování v průběhu času udržuje intenzivnější.

Čištění : nečistoty odstranit jemným proudem vody (např. zahradní hadice), nebo měkkým kartáčem.

Ošetření/údržba : používáním podlahy se během času lakování (podle zátěže) opotřebovává. Podle opotřebení může být podlaha nově přelakována. Znamky opotřebení mohou být opraveny po částech.

Lazura FVG

Povrch se barví transparentními barevnými lazurami. Na základě otevřené struktury se mohou nečistoty zachytit na povrchu více, než u lakovaného povrchu. Barva v průběhu času lehce zesvětluje. Při vysoké pigmentaci lazury je ale změna barvy menší, než u lazury s nízkou pigmentací.

Čištění : nečistoty se odstraní jemným proudem vody (např. zahradní hadicí), nebo měkkým kartáčem.

Ošetření/údržba : používáním podlahy se během času lazura (podle zátěže) opotřebovává. Podle přání se lazura může kdykoli oživit zředěným nátěrem (např. 3 díly vody – 1 díl lazury). Přitom terasu předem očistit, eventuálně zabrousit. Stopy opotřebení se mohou natírat po částech.

Profily, vyrobené z Resysty, neošetřené

Otevřenou strukturou povrchu se mohou nečistoty více usazovat, než je tomu u lakovaných povrchů. Při absenci pigmentu terasa v průběhu času silněji zesvětluje, než je tomu u lazurovaného povrchu.

Čištění : nečistoty se odstraní jemným proudem vody (např. zahradní hadicí, vysokotlakým čisticím přístrojem-s patřičným odstupem), nebo měkkým kartáčem. Silné nečistoty (např. organické zbytky, mastnoty) se dají odstranit lehkým broušením.

Ošetření/údržba : není nutná jiná údržba, než pravidelné mytí. Terasová prkna mohou být po čase také znovu lazurována, nebo lakována. Při tom je nutné neošetřená prkna řádně vyčistit a lehce zabrousit.

Všeobecná doporučení :

/// Doporučujeme terasu dvakrát do roka řádně vyčistit a odstranit organické částice (např. lupeny, listí). Tyto jsou základnou pro stopy plísně, které mohou tvořit fleky.

Odkaz : tyto stopy (např. fleky) mohou být odstraněny lehkým zbroušením.

/// V oblastech silného znečištění doporučujeme použít lakování. Tím se mohou výrazně lépe odstranit fleky (např. mastnota, červené víno).

/// FVG a RFS byly navrženy speciálně tak, aby odpovídaly profilům vyrobeným z Resysty.

/// Zešedivění profilů z Resysty není možné. Jestliže jsou profily ošetřeny méně intenzivně, nemá to vliv na životnost materiálu.

/// Celoplošné rohože, anebo gumové podložky mohou zanechat na terase stopy, popř. mohou vést ke vzniku fleků. Tyto stopy, popř. fleky se mohou odstranit čištěním. Když byla aplikována lazura, může být oživením barva sjednocena.